

Gebrauchsanweisung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKT	8815
	MARBURGER STR. 35		SITZBANK
	36304 ALSFELD		
	DEUTSCHLAND		
	WWW.FINNSA.DE		
	INFO@FINNSA.DE		
ÜBERARBEITET AM	18.12.2024	VERSION	1.0

Informationen über den Anwendungsbereich

Geeignete Anwendungsbereiche

Bank zum Sitzen.

Ungeeignete Anwendungsbereiche

Direkte Nässe vermeiden.

Anwendung

Montage

Vorbereitung

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig vorhanden sind:

- 8 × dicke Dübel für die Beine
- 4 × dünne Dübel f. kurze Verbindungsstreben
- 2 × dünne, kurze Dübel f. lange Verbindungsstreben
- 6 × Gewindebuchsen
- 1 × Holzleim
- 1 × Vierkantschlüssel
- 4 × Schrauben, lang
- 2 × Schrauben, kurz

Die Füße sind mit Kunststoff-Stopfen an der unteren Seite versehen. Diese müssen während der Montage nach unten zeigen.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen ebenen, sauberen und trockenen Arbeitsplatz haben.

Dübel einsetzen und verleimen

Tragen Sie den beiliegenden Kleber auf alle Dübel auf, bevor Sie sie in die entsprechenden Löcher stecken.

Setzen Sie die **dicken Dübel** in die oberen Löcher der Füße ein.

Ausrichtung der Beine

Die Beine haben eine Seite mit **zwei Löchern** und eine mit **einem Loch**:

- Die Seite mit zwei Löchern zeigt nach innen.
- Die Seite mit einem Loch zeigt nach außen.

Montage der Querstreben

Die **kurze Querstrebe** wird so montiert, dass:

- Das Loch an der Querstrebe nach außen zeigt.
- Die zwei Löcher nach innen zeigen.

Die **lange Mittelstrebe** wird so angebracht, dass die Bohrungen nach unten zeigen.

Verschraubung der Füße

Verwenden Sie die langen Schrauben, um die Füße zu befestigen:

- Stecken Sie die Schrauben von außen durch die Bohrungen an den Füßen nach innen.
- In das innere, zweite Loch setzen Sie einen der dünnen Dübel ein.

Befestigung der Querstreben

Nutzen Sie die **kurzen Schrauben** für die seitlichen, kurzen Querstreben:

Stecken Sie die Schrauben von außen durch die Bohrungen.

In das innere, zweite Loch setzen Sie einen der **kurzen, dünnen Dübel** ein.

Endmontage und Kontrolle

Überprüfen Sie nach dem Verleimen und Verschrauben alle Verbindungen auf festen Sitz.

Lassen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben vollständig aushärten, bevor Sie die Sitzbank verwenden.

Wartung und Pflege

Verwenden Sie die Sitzbank nur auf einer ebenen Oberfläche.

Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Schrauben und Verbindungen.